TURBO シリーズ CHAdeMO 急速充電器



中国No.1の欧州向けEV充電器輸出量 / 100万台以上のEV充電器グローバル累計出荷台数



モバイル APP / クラウドプラットフォーム/充電管理ソリューション/負荷分散ソリューション/ PV 負荷分

■定格50kW充電器

散ソリューション

- ■入力3Ф3W200V AC
- ■CHAdeMO充電コネクタ1本





- ■定格120kW充電器 片銃最大90kW
- 入力3Ф4W400V AC
- ■CHAdeMO充電コネクタ2本



→ 吊り下げアーム取付例



吊り下げアーム取付例

■ EN Plus プラスソリューション



	型番	DC050K	DC120K
充電仕様	充電口数	1 🗆	2 🗆
	充電ガンインターフェース	CHAdeMO プロトコルRev. 2.0.2	
交流入力	人力定格電圧	$3\Phi3W200VAC\pm15\%$	3Ф4W 400V AC $\pm 15\%$
	人力定格電流	157A	188A
	周波数	50 / 60Hz	
	ピーク効率	Max 94%	Max 95%
直流出力	定格出力	50kW	120kW
	出力電圧範囲	150 ∼500V DC	150 ∼500V DC
	出力電流範囲	0 ∼125A	0 ∼200A
通信ネットワーク	イーサネット/WiFi	標準	
	4G	オプション	
	OCPP	OCPP 1.6 Json(OCPP2.0.1 アップグレード予定)	
インターフェース	LED インジケータ	緑 / 黄/ 赤	緑/ 黄 / 赤
	液晶ディスプレイ(LCD)	10.1' カラータッチスクリーン	10.1' カラータッチスクリーン
	RFID リーダー	ISO14443A&Felica をサポ- トする	
	スタートモード	アプリ / QR コード / RFID カード	
保護機能	RCD	タイプA(オプション)	
	非常停止	有り	
	保護	過電流保護、残留電流保護、短絡保護、 過周波保護、低周波保	ナージ保護、過低電圧保護、低電圧保護、 蒦、過温保護、低温保護
佐田瑞培	防水防塵性能	IP54/IK10(LCD パネル除く)	
			リハイル除く)
佑田 碧培	動作温度	•	
使用環境	動作温度 作業湿度	-30°C	
使用環境		-30°C/ 5%~95% 結	~+40°C
使用環境	作業湿度	-30°C· 5%~95% 結 <20	~+40°C 言露なきこと
	作業湿度 作業高度	-30°C- 5%~95% 結 <20 白 (PANTON	~+40°C 露なきこと 00m
使用環境 構 造	作業湿度 作業高度 色	-30°C- 5%~95% 結 <20 白 (PANTON	~+40°C :露なきこと 00m IE RAL 9003) ·+焼付塗装
	作業湿度 作業高度 色 塗装	-30°C/ 5%~95% 結 <20 白 (PANTON 亜鉛メッキ	~+40°C :露なきこと 00m IE RAL 9003) ·+焼付塗装





DC050K DC120K

開発・製造元

Shenzhen EN Plus Tech Co.,Ltd.



